连华科技

LH-A220型
双温区智能型消解仪

3.5吋触屏操作、双温区调控和语音提示功能、内置15种消解程序，
方便用户选择使用



功能特点
Functional characteristic

双温区加热系统
可同时消解两种指标,节省时间

方便操作
消解孔带数字编号，便于使用者区分多个水样

优质材料
消解模块上端附有航空隔热层，有效防止烫伤



安全可靠
全透明一体化耐热保护罩，可以直接观察水样状态，又保证消解安全可靠

双温区指示灯
仪器设有双温区指示灯，根据状态不同，显示不同颜色，方便远距离了解报警状态

中文触控系统
大屏幕液晶中文显示，触摸屏设计，交互简单、易操作

消解程序
内置15个消解程序，10个预存模式，5个自定义模式，客户可以根据需要自行设定

语音播报
消解仪具有语音提示和播报报警状态功能，使实验安全可靠

技术参数
Technical Parameter

仪器名称	智能双温区消解仪	产品型号	LH-A220
屏幕显示	3.5吋彩色触屏	消解数量	20支
消解温度	(40-190)℃(用户可自行设定)	加热速度	在10分钟内由室温加热到165℃
消解温区	2个	用 途	可用于COD、总磷、总氮等消解
定时精度	0.2秒/小时	温度精确度	±0.5℃
加热液体深度	80mm	消解管径	Φ16mm
容纳消解管高度	150mm	消解容量	(0-10)mL
预存消解程序	15个	保 护 罩	全透明一体化安全防护
尺 寸	(340×240×241)mm	重 量	5.3Kg
工作电源	AC220V±10% / 50Hz	功 率	1200W