连华科技

LH-CLO2M(V11)型-便携式余氯多参数测定仪

■ 本仪器在设计上，依据国家《HJ 586—2010 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法》和《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标(GB/T 5750.11-2006)》的规定，结合国际最新技术成果，研发了余氯、总余氯、二氧化氯三参数测定仪



HJ 符合标准 | 校正功能 | 存储/传输 | 测量稳定 | 智能节电 | 时间显示

■ 余氯检测＜1分钟 ■ 总余氯检测＜1分钟 ■ 二氧化氯氯检测＜1分钟

本产品适用于：污水处理工程公司、环境监察部门、应急检测部门及对下属部门监察、实验条件简陋的工业废水排放检测单位或科研院校





功能特点 | Functional Characteristic

高精确度	仪器校准	便捷检测
作为专业的水质测定仪，浓度直读，测量结果准确稳定	仪器自备校准功能，可根据标准样品计算并存储曲线，无需手动制作曲线，并可更改曲线参数	主机灵动便携，配备便携箱及专业耗材试剂，适合野外、室内等多种环境
数据储存	**数据打印**	**智能节电**
每种模式可存储5000条数据，可随时查看并通过USB上传电脑	可连接便携打印机(选配)，对当前数据及历史数据进行打印	10分钟无操作提醒后自动关机的节电设计

技术参数 | Technical Parameter

主机参数

仪器名称	便携式余氯多参数测定仪		
仪器型号	LH-CLO2M(V11)		
测定项目	余氯	总余氯	二氧化氯
测定范围	(0~1.5)mg/L	(0~1.5)mg/L	(0~5)mg/L
光学稳定性	＜0.005A/20min	准 确 度	ΔV≤±10%
重 复 性	≤±5%	曲线数量	每个模式5条
存储数据	每个模式5000组	测定时间	1分钟

物理参数

显 示 屏	单色液晶显示屏	比色方式	25mm管比色
打 印 机	便携式热敏打印机(选配)	数据传输	USB接口
仪器尺寸	(224 × 108 × 78)mm	仪器重量	0.55Kg

环境及工作参数

环境温度	(5～40) ℃	环境湿度	相对湿度≤85%RH(无冷凝)
额定电压	电池4AA/LR6和8.4V电源适配器	功　耗	0.3 W