连华科技

LH-TN200型-总氮测定仪

■ 该仪器是我公司的一款可见光测总氮的专用仪器，实验方法便捷、操作简单，测定结果准确，具有极高的性价比。



标配LH-A116智能多参数消解仪
(可选配)

校准功能　光源寿命长　内存曲线　数据存储/传输　操作简单　数据打印

本产品适用于:污水处理工程公司、环境监察部门、应急检测部门及对下属部门监察、工业废水排放检测单位或科研院校







功能特点 | Functional Characteristic

数据分析	液晶显示	智能恒温控制	配套耗材试剂	单光路无干涉系统
具有智能数据分析曲线图标功能，数据分析一目了然	高清晰度彩色液晶显示屏，人性化操作提示，使用更简单	消解功率随负载数量自动调整，实现智能恒温控制，具有语音播报等多种提醒系统	配备完善的专业耗材试剂，测量更加准确、方便、快捷	独立单光路无干涉系统，精度高，寿命长，更稳定
校准功能	**数据传输**	**字体切换**	**数据打印**	**内存曲线**
用户可自行修订校准曲线，适应不同水样的要求	配备USB接口和红外传输功能，可向计算机传输存储的历史数据	大、小字体显示模式自由切换，显示数据更清晰，参数更详细	配备打印机，可打印当前数据及存储的历史数据	内存99条曲线，其中90条常规曲线，9条拟合曲线

技术参数 | Technical Parameter

性能参数

仪器名称	总氮测定仪	仪器型号	LH-TN200
测量范围	(1-100)mg/L(分段)	最低检出限	0.5mg/L
比色方式	φ16mm管比色	示值误差	≤±10%
重复性	≤±3%	稳定性	＜0.005A/20min
光源寿命	10万小时	存储数据	1.2万个
曲线数量	99条(90条常规曲线，9条拟合曲线)		

消解仪参数

仪器名称	智能多参数消解仪	仪器型号	LH-A116
消解温度	(40-190)℃（用户可自行设定）	批处理样	9/16/25/30(可选)
消解温度	122℃	消解时间	40分钟
定时精度	0.2秒/小时	温场均匀性	≤2℃
消解时间误差	≤±2%	定时范围	1分钟-96小时
预存消解程序	15个	供电方式	AC220V±10%/50Hz

物理参数

显示屏	3.5寸高清晰彩色液晶显示屏	操作界面	全中文显示
打印机	热敏行式打印机	数据通讯口	USB接口、红外(选配)

环境及工作参数

环境温度	(5-40)℃	环境湿度	相对湿度≤85%RH(无冷凝)
额定电压	AC220V±10%/50Hz	额定功率	主机：20W；消解仪：600W