连华科技

LH-TN360型-总氮测定仪

■ 执行国家环境标准《HJ636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》



标配LH-A116智能多参数消解仪
(可选配)

HJ 符合标准 | 进口氘灯光源 | 数据存储 | 7寸彩色触摸屏 | 操作简单 | 专用试剂

■ 总氮＜50分钟

本产品适用于:污水处理工程公司、环境监察部门、应急检测部门及对下属部门监察、工业废水排放检测单位或科研院校







功能特点 | Functional Characteristic

符合标准	显示界面	性能稳定	内置曲线
符合环境标准《HJ636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》；	7吋彩色液晶屏显示，支持中文/英文显示(选配)，设计友好智能，浓度直读，方便操作；	采用进口氘灯光源，光学性能稳定，检测结果准确；	预留25条曲线 (其中20条标准曲线，5条拟合曲线)以适应不同场合不同水体状况；
专用耗材试剂	**断电保护**	**帮助界面**	**数据打印/传输**
配备专用固体、液体试剂耗材，操作更加简单、安全、准确；	可储存5000条数据，具有断电保护功能，防止数据丢失，方便查询历史测定数据；	内设帮助界面，提示用户检测过程及常规注意事项；	可打印当前数据和历史储存数据，即时打印数据及测量波长支持红外、USB，可与PC端进行数据传输。

技术参数 | Technical Parameter

产品型号	LH-TN360	测定范围	(0~100)mg/L(分段)
显示模式	浓度：C；透光率：T% ；吸光度：A；	示值误差	≤±5%
稳定性	≤0.002A/30分钟	曲线数量	25条
数据通讯口	USB/红外传输	数据存储	5000组
线性系数	R^2≥0.999	打印机	热敏式打印机
波长准确度	±0.6nm	波长重复性	＜0.5nm
额定功率	65W	仪器重量	14Kg
仪器尺寸	(460×385×223) mm	额定电压	AC220V±10%/50Hz